



tesa® Byggetape PE

Produkt Information

BNR 55485

Produktbeskrivelse

tesa® PE Bygge- og beskyttelsestape er en tape af høj kvalitet, perfekt til udendørs anvendelse. Den er stærkt beskyttende, da den holder overflader sikre mod snavs eller skader og hæfter på selv let ru overflader. Tapen er lavet af fremragende kvalitetsmaterialer og giver robust beskyttelse af for eksempel karme og facader under arbejdet.

Tapen efterlader ingen spor og yder fremragende UV-beskyttelse i op til 12 uger. Opnå flot finish og resultater i høj kvalitet med tesa® PE Bygge- og beskyttelsestape

Egenskaber

- Ideel til udendørs anvendelse og pudsning, klæber sikkert til ru overflader
- Permanent brug – langvarig anvendelse, UV-beskyttelse i op til 12 uger
- Robust PE-bæremateriale af høj kvalitet
- Lavet til at holde: Kan anvendes i et bredt temperaturområde og er resistent overfor varme og kulde
- Kan fjernes uden at efterlade rester i op til 12 uger efter påføring
- Sikker anvendelse på ru overflader, let at fjerne og mister ikke sin form, når den trækkes ud
- Praktisk at bruge: Tapen er let at rulle ud og kan afrives med hænderne

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------|---------|----------------------|----|
| • Brudstyrke | 15 N/cm | • UV-modstandsdygtig | Ja |
|--------------|---------|----------------------|----|

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.