



tesa® Ikke-permanent limroller ecoLogo® Engangsroller



Produkt Information

BNR 59190, 59191

Produktbeskrivelse

Med en tesa® Engangslimroller "ikke-permanent" kan du anbringe en præcis stribe lim på et hvilket som helst dokument. Klæbemassen er stærk, men alligevel aftagelig.

Egenskaber

- Fremstillet af 100 % genbrugsplast (kabinettet)
- Fri for opløsningsmidler
- Renligt og hurtigt – kan genbruges mange gange
- Egnede til papir, pap, fotos, plast og glas
- Limen har et gulligt skær, som viser, hvor den er påført
- Rivefast bæremateriale (PET)
- Tapelængde: 8,5 m
- Tapebredde: 8,4 mm

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Klæbertype Akryl

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| • Anvendelsesområde | Hjem, Kontor | • Klæbekraft | Let klæbeevne |
| • Batterier inkl. | Nej | • Kræver batterier | Nej |
| • Farligt materiale | Nej | • Materiale | Genanvendt PS (polystyren) |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Miljøvenlig emballage | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Skrivbar | Nej |
| • Genanvendelig | Nej | • Velegnede overflader | Glas, Pap, Papir, Karton |
| • Kemikaliebestandig | Nej | • Velegnet til venstre- som højrehåandede | Til højre- og venstrehåandede |



tesa[®] Ikke-permanent limroller ecoLogo[®] Engangsroller

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>