



tesa® Ekkro Sæbedispenser inklusive lim



Produkt Information

BNR 40239

Produktbeskrivelse

tesa® Ekkro sæbedispenser er selvklebende og kan hænges op, så den hænger sikkert på væggen uden at bore. Vægge og fliser forbliver ubeskadigede, og dispenseren kan fjernes når som helst uden at efterlade spor. Med en ny adapter BK20, kan den sættes op et nyt sted. Krom og satineret glas danner en smuk kombination.

Egenskaber

- Sæbedispenser, med tesa® Power.Kit-teknologi (alt-i-én løsning til ophængning med lim)
- Højglansforkromet metal, kantet design, firkantet plade, satineret glasholder
- Pålideligt hold, vandafvisende, garanteret rustfri
- Virker på fliser, metal, natursten, marmor, beton, træ, glas og mange plasttyper
- Fungerer ikke på tapet, stuk og andre overflader med non-stick belægning
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester og genbruges med adapter BK20
- Nemt fastgørelse, uden at bore
- Produktmål: 170 mm x 70 mm x 125 mm

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Silane modified polymer | • Klæbekraft op til | 6 Kg |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|---|
| • Anvendelsesområde | Badeværelse | • Genanvendelig | Ja |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Genanvendelig med | Adapter BK20 |
| • Designserie | tesa® EKKRO | • Kemikaliebestandig | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Materiale | Forkromet metal,
Satineret glas |
| • Form på vægstykket | Rektangulær | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Velegnede overflader | glaserede fliser,
Glat træ, De fleste
plastmaterialer, Glas,
Beton, Metal, Marmor,
Sten |



tesa® Ekkro Sæbedispenser inklusive lim

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>