



tesa® Ekkro sæbekurv inklusive lim

Produkt Information



BNR 40241

Produktbeskrivelse

tesa® Ekkro sæbekurv er selvkøbende og enkel at fastgøre solidt til væggen. Når der ikke bores, forbliver væggene ubeskadigede. Kurven kan fjernes til enhver tid uden at efterlade spor. Med en ny adapter BK44 kan på praktisk vis genbruges andre steder. Det blanke design i krom gør den til et virkelig flot badeværelsestilbehør.

Egenskaber

- Sæbekurv, med tesa® Power.Kit-teknologi (alt-i-én løsning til ophængning med lim)
- Højglansforkromet metal, kantet design, firkantet plade, blank kurv
- Pålideligt hold, vandafvisende, garanteret rustfri
- Virker på fliser, metal, natursten, marmor, beton, træ, glas og mange plasttyper
- Fungerer ikke på tapet, stuk og andre overflader med non-stick belægning
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester og genbruges med adapter BK44
- Ikke nødvendigt at bore ved ophængning
- Produktmål: 50 mm x 135 mm x 118 mm

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Silane modified polymer | • Klæbekraft op til | 4 Kg |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|---|
| • Anvendelsesområde | Badeværelse | • Genanvendelig | Ja |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Genanvendelig med | Adapter BK44 |
| • Designserie | tesa® EKKRO | • Kemikaliebestandig | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Materiale | Forkromet metal |
| • Form på vægstykket | Rektangulær | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Velegnede overflader | glaserede fliser, Glat træ, De fleste plastmaterialer, Glas, Beton, Metal, Marmor, Sten |
| • Fugtbestandighed | Ja | | |



tesa® Ekkro sæbekurv inklusive lim

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>