



tesamoll® Comfort Tætningsbørste til ujævne gulve

Produkt Information

BNR 05405

Produktbeskrivelse

tesamoll® Comfort Tætningsbørste til ujævne gulve er en selvklæbende børsteliste, som hjælper dig med at spare på energien og beskytter din stue mod træk og kulde.

Egenskaber

- Aktiv niveauregulering med integreret fjederbørste
- Perfekt tætning selv på fliser og andre ujævne gulve
- Til sprækker på op til 15 mm
- Materiale: lakeret aluminium
- Monteres let uden søm eller skruer (selvklæbende produkt)
- UV-bestandig
- Forventet levetid: 8 år
- Slidstærk
- Solid og holdbar

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|-------|
| • Klæbertype | Akryl | • Dækning af sprækker | 15 mm |
|--------------|-------|-----------------------|-------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| • Durability | 8 years | • Kemikaliebestandig | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Materiale | Lakeret aluminium |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Velegnede overflader | Trægulve, Tæpper |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>