



tesa® Malertape Excellent

Produkt Information

BNR 56546, 56549, 56547, 56556, 56555, 56548, 56545

Produktbeskrivelse

tesa® Malertape Excellent er en tape af god kvalitet til indendørs maleopgaver. Kombinationen af gode klæbeegenskaber og det glatte bæremateriale garanterer skarpe malerkanter. Den kan afrides med hånden, klæber godt til en række overflader og er let at fjerne.

Efterlader ingen spor, og giver fremragende fjernelse uden rester i op til 1 måned efter indendørs påføring. Opnå gode resultater og nem vedhæftning med tesa® Malertape Excellent.

Egenskaber

- Ideel til indendørs afdækningsopgaver af høj kvalitet – opnå gode resultater med indendørs malerarbejde
- Glat, fladt bæremateriale i papir garanterer skarpe malerkanter
- Kan fjernes i op til 1 måned efter påføring indendørs uden at efterlade klæberester
- Flexibel: Tilpasser sig en række forskellige overflader – finpudsede vægge, tapeter, glas, aluminium, hård PVC og træ
- Velegnet til de fleste typer maling, lak og glasur
- Nem at bruge: tesa® Malertape Excellent er praktisk og rivefast *Anbefales ikke til brug på trægulve

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|------------------|-----------|--|---------|
| • Brudstyrke | 37 N/cm | • Kan aftages uden at efterlade rester efter dage | 30 days |
| • Brugsområdet | Indendørs | | |
| • Hånddriverevne | Ja | • Rivefast | Ja |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>