



52022 Steel Master



Produkt Information

Skumtape (blød) til montering af klichéer i forbindelse med raster- og kombinationstryk

Produktbeskrivelse

tesa® 52022 Softprint Steel Master er en dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af tykke fotopolymerklichéer med en tykkelse på 1,70 mm (0,067"), 2,54 mm (0,100") og derover til fleksografisk trykning af bredbanet film og papir på maskiner, der anvender stålcyklindere eller sleeves.

Den bløde skum gør den til den ideelle løsning ved rastertryk med noget kombinationstryk

Skumegenskaber

- Yderst komprimerbar skum med overlegne genrejsningsegenskaber, der giver en fremragende tryk kvalitet
- Vedvarende genrejsning af skummet ved trykforløb af længere varighed eller ved høje hastigheder.
- Lave tykkelsestolerancer sikrer hurtig opstart af trykningen og mindre spild.

Vedhæftningsegenskaber

- Den åbne side har høj vedhæftning til stålcyklindere eller sleeveen, så bevægelse af klichéen undgås
- Høj vedhæftning til klichéen, så kantløft eller bevægelse af klichéen undgås
- Ikke-stigende klæbekraft, så kliché og tape nemt kan repositioneres og ikke mindst afmonteres
- Meget stor indre styrke på klæberens sikrer, at der ikke efterlades klæberester ved afmontering

Yderligere egenskaber

- Dækpapiret af struktureret PP forebygger dannelsen af luftlommer, når klichéen monteres
- Rød farvemarkering indikerer mellemskum

Ansøgning

tesa® 52022 Softprint Steel Master er en 500µm (20 mil) dobbeltklæbende skumtape, der er specielt udviklet til montering af tykke fotopolymerplader med en tykkelse på 1,70 mm (0,067"), 2,54 mm (0,100") og derover i forbindelse med fleksografisk trykning af bredbanet film og papir på maskiner, der anvender stålcyklindere eller -sleeves.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|----|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Linertype | PP |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-----------|------|-------------------------|-----|
| • Hårdhed | Blød | • Kategori for tykkelse | 500 |
|-----------|------|-------------------------|-----|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52022>



52022

Steel Master

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52022>