



tesa® Ekkro Glashylde inklusive lim

Produkt Information



BNR 40243

Produktbeskrivelse

Med de skrå hjørner har den firkantete tesa® Ekkro glashylde et stilfuldt udseende. Den er selvklæbende og fastgøres nemt og sikkert til væggen. Der skal ikke bores, hvilket bevarer vægge og fliser helt ubeskadigede. Hylden kan tages ned når som helst, uden at der efterlades spor. Med en ny adapter BK20, er det let at sætte den op igen.

Egenskaber

- Glashylde, med tesa® Power.Kit-teknologi (alt-i-én løsning til ophængning med lim)
- Højglansforkromet metal, firkantet design, satineret glas
- Pålideligt hold, vandafvisende, garanteret rustfri
- Virker på fliser, metal, natursten, marmor, beton, træ, glas og mange plasttyper
- Fungerer ikke på tapet, stuk og andre overflader med non-stick belægning
- Kan fjernes uden at efterlade spor og er genanvendelig ved brug af adapter BK20-2
- Det er ikke nødvendigt at bore
- Produktmål: 50 mm x 600 mm x 120 mm

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Silane modified polymer | • Klæbekraft op til | 8 Kg |
|--------------|-------------------------|---------------------|------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------|---|
| • Anvendelsesområde | Badeværelse | • Genanvendelig | Ja |
| • Curing time | 12 hour(s) | • Genanvendelig med | Adapter BK20-2 |
| • Designserie | tesa® EKKRO | • Kemikaliebestandig | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Materiale | Forkromet metal,
Satineret glas |
| • Form på vægstykket | Rektangulær | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Velegnede overflader | glaserede fliser,
Glat træ, De fleste
plastmaterialer, Glas,
Beton, Metal, Marmor,
Sten |



tesa® Ekkro Glashylde inklusive lim

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>