



# tesa<sup>®</sup> Reparationstape Ultra Power Clear

## Produkt Information

BNR 56496, 56497

## Produktbeskrivelse

Diskret reparation er en udfordring for mange. tesa<sup>®</sup> Reparationstape Ultra Power Clear understøtter dig perfekt på alle dine eventyr. Den er en bekvem og diskret løsning, når det gælder reparation af materialer såsom plastik eller glas. Den er udviklet til forskellige opgaver såsom lapning af huller, sprækker, revner og flænger. Grundet den stærke vedhæftning kan den bruges på mange forskellige underlag, herunder både ujævne overflader og endda stofmaterialer.

## Egenskaber

- Transparent tape til diskret reparationsarbejde: Specielt udviklet til diskret reparationsarbejde – den perfekte løsning til reparation af glas- og plastikmaterialer.
- Kraftig vedhæftning til holdbart reparationsarbejde: Meget stærk vedhæftning til reparation i forskellige miljøer
- Universaltape: Takket være sit kraftige klæbemiddel hæfter denne tape perfekt på selv ujævne overflader eller stofmateriale
- Udviklet til at holde: Holdbar grundet den høje slidstyrke
- Velegnet til udendørsarbejde: Vandfast og ekstremt vejr- og UV-bestandig
- Høj fleksibilitet: Tapen tilpasser sig enhver form og genstand
- Praktisk og nyttig: Meget praktisk, da den er nem at rulle ud og rive over med hænderne.
- Universel anvendelse: Kan anvendes både inden- og udendørs.
- Multifunktionel tape: Ideel til hurtig og holdbar reparation såsom lapning af huller, sprækker, revner og flænger.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film         | • Total tykkelse | 170 µm |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi |                  |        |



# tesa<sup>®</sup> Reparationstape Ultra Power Clear

## Produkt Information

### Egenskaber

|                            |                         |  |  |
|----------------------------|-------------------------|--|--|
| • Brudstyrke               | 35 N/cm                 | • Miljøvenlig emballage                | Nej  |
| • Aldersbestandighed (UV)  | Ja                      | • Modstandsdygtig overfor olie og fedt | Ja   |
| • Anvendelsesområde        | Garage, Bil, Hjem, Have | • Ozone resistance                     | Ja   |
| • Batterier inkl.          | Nej                     | • Rivefast                             | Ja   |
| • Brugsområdet             | Indendørs og udendørs   | • Skrivbar                             | Nej  |
| • Farligt materiale        | Nej                     | • Slidstyrkebestandighed               | Ja   |
| • Fjernes uden klæberester | Nej                     | • Temperaturbestandighed               | Ja   |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja                      | • Temperature resistance max.          | 90 °C  |
| • Gennemsigtighed          | meget god               | • Temperature resistance min.          | -10 °C                                       |
| • Hand tearability         | Ja                      | • UV-modstandsdygtig                   | Ja   |
| • Klæbekraft               | Meget høj klæbeevne     | • Vandtæt                              | Ja   |
| • Kræver batterier         | Nej                     | • Velegnede overflader                 | De fleste plastmaterialer, Glas, Metal, Stål |
| • Materiale                | PE (polyethylen)        |  |  |

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>