



# tesafilm® Eco & Crystal

## Produkt Information



BNR 59036, 59035, 59032, 59043, 59034, 59044, 59047, 59048

## Produktbeskrivelse

tesafilm® fremstillet af genbrugte PET-flasker – transparent tape med stærk vedhæftning. Perfekt til limning, emballering, fastgørelse, dekoration eller reparation. Rullens kerne er desuden fremstillet af 100 % genbrugsplast.

## Egenskaber

- Et bæredygtigt bidrag: Bærematerialet er fremstillet af 90 % genbrugte PET-flasker
- Transparent tape af høj kvalitet: En klar og holdbar selvklæbende tape, der er usynlig på de fleste overflader
- Klæbemiddel med uovertruffen ydeevne: Tapen er rivefast og beholder sin klæbeevne over tid
- Lydløs afrulning: Tapen løsner sig lydløst fra rullen
- Let at bruge: kompatibel med alle tesafilm®-dispensere
- 90 % genbrugsmateriale: UL2809-certificeret (ECVP – Environmental Claim Validation Procedure)
- Egnethed til genbrug testet i henhold til INGDEDE, metode 12: Kan genbruges sammen med papir.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |                   |                  |       |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET-film          | • Total tykkelse | 44 µm |
| • Klæbertype    | Vandbaseret akryl |                  |       |

## Egenskaber

- |                            |         |                        |               |
|----------------------------|---------|------------------------|---------------|
| • Brudforlængelse          | 100 %   | • Hand tearability     | Nej           |
| • Brudstyrke               | 43 N/cm | • Klæbekraft           | Høj klæbeevne |
| • Afrulningskraft n/cm     | 3 N/cm  | • Max. kernediameter   | 1             |
| • Aldersbestandighed (UV)  | Ja      | • Max. rulle længde    | 33 m          |
| • Fotokopi neutral         | Ja      | • Rivefast             | Ja            |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja      | • Roll width max       | 19 mm         |
| • Genanvendelig            | Nej     | • Støjsvag afrulning   | Ja            |
| • Gennemsigtighed          | god     | • Velegnede overflader | Karton, Papir |



# tesafilm<sup>®</sup> Eco & Crystal

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>