



tesa[®] Sparteltape

Produkt Information

BNR 05225

Produktbeskrivelse

Fleksibel sparteltape til klargøring af overflader til maling og tapetsering

Egenskaber

- Super fleksibel sparteltape til at dække revner

og sømhuller i væggen før tapetsering

- Intet behov for at udfylde med spartelmasse
- Selvklæbende
- Næsten helt plan
- Maling eller tapet kan påføres umiddelbart

efter brug

- Forhindrer tapetet permanent mod at gå i

stykker

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Fleece | • Total tykkelse | 115 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------|-------|
| • Brudstyrke | 16 N/cm | • Spændbarhed | 34 % |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Rivefast | Nej | • Velegnede overflader | Tapet |

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>