



tesa® Monteringstape til murværk og sten (10 kg/m)



Produkt Information

BNR 77748, 77749

Produktbeskrivelse

Monteringstape til murværk og sten med en bæreevne på op til 10 kg/m. Den vejrbestandige monteringsløsning til faste udendørs overflader.

Egenskaber

- Til faste overflader som murværk og sten – indendørs og udendørs
- Kan bære op til 10 kg/m*
- Til permanente anvendelser
- Perfekt til udendørs brug

*For optimale resultater anbefales en maks.-vægt på 6 kg pr. anvendelse/genstand

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|---------|----------------------------|---------|
| • Klæbertype | Akryl | • Tapens klæbekraft op til | 10 KG/M |
| • Total tykkelse | 1140 µm | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------|--|
| • Application temperature from | -15 °C | • Fugtbestandighed | Ja |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Kemikaliebestandig | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Nej | • Velegnede overflader | Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Metal, Stål |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>