



tesa® Loftskrog til tapet og gips – 0,5kg

Produkt Information

BNR 77781

Produktbeskrivelse

Hvis du ønsker at hænge pyntegenstande såsom uroer op uden brug af boremaskine, er loftskrogen til tapet og gips med sit drejelige hoved det rette valg. Den er let at sætte op og fjerne igen uden at efterlade spor.

Egenskaber

- Loftskrog til sart overflader (tapet og gips)
- Fastgørelse af baby-uroer og andre pyntegenstande uden boremaskine
- Kan bære genstande på op til 0,5 kg
- Easy On & Off: intet værktøj kræves, aftagelig uden at efterlade spor
- Kan genanvendes med en ny klæbestrip

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Krogens form | Rund |
| • Holding power of strip up to | 0.5 Kg | • Tapens klæbekraft op til | 0.5 |
| • Klæbekraft op til | 0.5 Kg | • Uden silikone | Ja |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Kræver batterier | Nej |
| • Batterier inkl. | Nej | • Materiale | PS (polystyren) |
| • Brugsområdet | Indendørs | • Modstandsdygtig overfor olie og fedt | Nej |
| • Farligt materiale | Nej | • Ozone resistance | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Temperature resistance max. | 35 °C |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Temperature resistance min. | 5 °C |
| • Fugtbestandighed | Nej | • UV-modstandsdygtig | Nej |
| • Genanvendelig | Ja | • Vandtæt | Nej |
| • Genanvendelig med | _NULL | • Velegnede overflader | Gips, Tapet |
| • Kemikaliebestandig | Nej | | |



tesa[®] Loftskrog til tapet og gips – 0,5kg

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>