



tesa® Rund klæbeskrue til murværk og sten (5 kg)



Produkt Information

BNR 77906

Produktbeskrivelse

Klæbeskrue med bæreevne på op til 5 kg. Perfekt til synlig montering på ru og faste overflader som murværk og sten.

Egenskaber

- Til ru og faste overflader som murværk og sten
- Kan bære op til 5 kg pr. skrue (10 kg ved brug af 2 skruer)
- Med designdæksel til synlige anvendelser
- Kan fjernes fra faste overflader
- Egnede til indendørs og udendørs brug

Ansøgning

How to apply – Step by step1. Use a brush to get rid of as much grit or dust as you can from the surface to secure an optimal bond.

2. Peel off the protective foil from the adhesive foam tape and lightly press the adhesive screw to the surface. The foam tape is only used to keep the screw in place while you apply the adhesive.

3. Pierce the nozzle on the tube of adhesive and pop the key over the other end.

4. Squeeze the adhesive into the bigger hole in the screw body by giving the key a twist. Continue until the adhesive begins to come out of the smaller hole and the cavity is filled evenly. Allow 12 hours for the adhesive to dry before you put weight on it.

5. When dry, add the cover and then mount your object.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Silane modified polymer | • Klæbekraft op til | 5 Kg |
| • Holding power of strip up to | 5 Kg | | |



tesa® Rund klæbeskrue til murværk og sten (5 kg)

Produkt Information

Egenskaber

• Application temperature from	5 °C	• Kemikaliebestandig	Ja
• Application temperature to	40 °C	• Kræver batterier	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Materiale	Rustfrit stål, Kobber
• Brugsområdet	Indendørs og udendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Ja
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Temperature resistance max.	100 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Fugtbestandighed	Ja	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Ja
• Genanvendelig med	_NULL	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, Mursten, De fleste plastmaterialer, Glas, Beton, Metal, Marmor, Sten

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>