



tesa® 4288

Produkt Information



tesa® 4288EU Standard Omsnøringsstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4288 er en omsnøringsstape til generelle anvendelser med brudsikkert bæremateriale af polypropylen. Gummiklæberen sikrer høj initial klæbekraft på både polære og ikke-polære overflader. Bærematerialet af monoaksialt orienteret polypropylen er yderst fleksibelt og har samtidigt høj brudstyrke og lav strækbarhed. Dette muliggør høj ydeevne ved bundtning af mellemtunge emner, palletering og rullelukning. Takket være ubesværet dispensering passer vores tape til både manuelle og automatiske anvendelser, hvilket gør den perfekt til strømlinede emballeringsprocesser.

Egenskaber

- Klæber uden opløsningsmidler
- Lav strækbarhed
- God formbarhed

Anvendelser

- Bundtning af mellemtunge rør (f.eks. kobber, jern og plastik)
- Midlertidig fiksering
- Palletering og forstærkning af mellemtunge emner
- Sikker lukning af kasser
- Tilpasser sig effektivt forskellige former

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | Sort |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 % | • Fjernes uden klæberester | Ja |
| • Brudstyrke | 300 N/cm | • Ingen misfarvning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4288

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04288>