



tesa® Professional 51960

Produkt Information

Dobbeltklæbende tæppetape til professionel brug - aftagelig

Produktbeskrivelse

tesa® 51960 er vores ekstra stærke dobbeltklæbende tæppetape til professionel brug. Den dobbeltklæbende tæppetape klæber kraftigere på den ene side end på den anden. Det bevirker, at tæpper og måtter holdes sikkert på plads, men også nemt kan fjernes igen uden at efterlade klæberester på den underliggende overflade. Den dobbeltklæbende tæppetape kan rives over i hånden og er meget nem at bruge. Den består af en fiberforstærket PP-folie kombineret med en akrylbaseret klæbemasse. Hverken fugt eller svage kemikalier gør skade på denne tape.

Egenskaber

- Indendørs brug
- Til tæpper og fleksible syntetiske gulvbelægninger (PVC, CV)
- Kan anvendes på mange overflader
- Kantklæbning af gulvbelægninger (samlinger og yderkanter)

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film forstærket med lærred | • Total tykkelse | 248 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 80 % | • Fugtbestandighed | meget god |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Kemikaliebestandig | meget god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.7 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 51960

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=51960>