



# tesa® Professional 63632

## Produkt Information

Universal aluminiumstape - 30µ alufolie

### Produktbeskrivelse

tesa® Universal er en aluminiumstape, der er egnet til professionelle formål. Den robuste aluminiumstape er yderst nyttig til permanent tætning af isoleringsmaterialer og rør, mens den gør materialer elektrisk og termisk ledende samt muliggør tilbagekastning af varmestråling. Den kan også bruges til at reparere metaloverflader. En aluminiumsfolie (30 µm) fungerer som bæremateriale, mens lineren består af papir, der er silikonebehandlet på den ene side (85 µm). Akrylklæberen sikrer god vedhæftning på forskellige materialer.

### Egenskaber

- Bøjelig aluminiumstape, der også er velegnet til ujævne overflader
- Egnet til permanent vedhæftning
- Bestandig mod fugt, gasser, dampe og UV-stråling
- Elektrisk og termisk ledende
- Reflekterer varme og lys
- Flammehæmmende i overensstemmelse med DIN 4102 (B1)
- Bæremateriale: aluminiumsfolie (30 µm), klæber: akryl (gennemsigtigt)
- Tykkelse af lineren (silikonebehandlet papir): 85 µm
- Brudstyrke: 25 N / cm
- Brudforlængelse: 3 %
- Vedhæftning på stål: 8 N / cm
- Temperaturbestandig (fra -40 °C til +160 °C) og aldersbestandig

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

|                 |                 |                  |       |
|-----------------|-----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Aluminiumsfolie | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klæbertype    | Akryl           |                  |       |

### Egenskaber

|                           |           |                          |           |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse         | 3 %       | • Fugtbestandighed       | god       |
| • Brudstyrke              | 25 N/cm   | • Hånddriverevne         | meget god |
| • Aldersbestandighed (UV) | god       | • Slidstyrkebestandighed | god       |
| • Bestandighed mod vand   | meget god | • Temperaturbestandighed | meget god |



# tesa® Professional 63632

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=63632>