

tesa® 4615

Produkt Information



Duct tape til generelle formål – 31 % genbrugsmaterialer

Produktbeskrivelse

tesa®4615 PCR duct tape til generelle formål er nu mere bæredygtig end nogensinde før, fremstillet af genbrugsmaterialer og vores velkendte klæbemiddel af syntetisk gummi uden opløsningsmidler. Denne kvalitetstape er utrolig holdbar og er velegnet til en lang række almindelige anvendelser.

Bæredygtige Aspekter

- 63 % af bagsiden er fremstillet af genbrugsplast efter forbrug, hvilket udgør 31 % af det samlede produkt
- Hver rulle i 50 mm:50 m erstatter 106 gram jomfruelig plast med genbrugsplast efter forbrug



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Klæber øjeblikkeligt med høj vedhæftning på en bred vifte af materialer
- Let at rulle ud og rive over i hånden
- Vandafvisende og holdbar

Anvendelser

Produktet bruges i byggebranchen til alle almindelige anvendelser som f.eks.

- Forsegling og fastholdelse af beskyttelseslag som f.eks. plastfolie og afdækningsmaterialer
- Fiksering og bundtning af ledninger, rør og løse genstande
- Mærkning og afmærkning selv på lettere ru overflader

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE-belagt lærred	• Genanvendt indhold efter forbrug	31 %
• Biobaseret (indhold af biokulstof)	63 %	• Total tykkelse	175 µm
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Tapetykkelse	175 µm

tesa® 4615

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	18 %	• Gribeevne	god
• Brudstyrke	40 N/cm	• Hånddriverevne	god
• Bestandighed mod vand	god	• Lowest application temperature	5 °C
• Driftstemperatur op til	60 °C	• Slidstyrkebestandighed	god
• Fugtbestandighed	god	• Vævtæthed	27 threads/inch ²

Klæbekraft

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Klæbeevne på Stål	7 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>