



tesa® Spiralsleeve 51026

Produkt Information



PET cloth Sleeve® giver overlegen beskyttelse mod slid og øget fleksibilitet for selen i bilens motorrum

Produktbeskrivelse

tesa® Spiralsleeve 51026 PV5 er et ledningsnet Sleeve® af PET-stof med en opløsningsmiddelfri akrylklæber. Den giver overlegen beskyttelse mod slid og modstår høje temperaturer og krævende miljøforhold.

Akrylklæberen er kompatibel med nye halogenfrie kabelkappematerialer (PE/PP) og giver forbedret holdbarhed ved høje temperaturer. Den kombinerer den velkendte spiralformede påføring af en tape med fordelene ved tesa Sleeve®. Spiralsleeve-produktets konstruktion sikrer minimal klæbemiddelkontakt med ledningerne for at give maksimal fleksibilitet i kablet, og klæbemiddel-til-klæbemiddel-lukkesystemet garanterer sikker limning uden yderligere punktindpakning.

tesa® Spiralsleeve 51026 PV5 er specielt designet til effektiv manuel påføring.

Egenskaber

- Overlegen slidstyrke
- Høj temperaturbestandighed
- Høj fleksibilitet
- Selvklæbende lukkesystem til sikker limning uden yderligere punktindpakning
- Fremragende kabelkompatibilitet
- Aldersbestandig
- Modstandsdygtig over for miljøpåvirkninger
- Flammehæmmende
- Tågefri
- Halogenfri
- Rivfast
- Fleksibel og glat

Anvendelser

tesa® Spiralsleeve 51026 PV5 er udviklet til bundtning og beskyttelse af ledninger mod slid i områder med øgede krav til ledningsnettets fleksibilitet. Det primære anvendelsesområde er motorrummet i biler med krævende temperaturer og miljøforhold.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-væv | • Total tykkelse | 530 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51026>



tesa® Spiralsleeve 51026

Produkt Information

Egenskaber

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------|
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class E | • Maksimal temperaturbestandighed | 150 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class D | • Minimum temperaturbestandighed | -40 °C |
| • Lyddæmpning (LV312) | Class B | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Yderligere information

Standardbredder: 35, 45, 59 mm

Standardlængder: 10, 15 m

- Standard kerner diameter: 38 mm
- Yderligere dimensioner på forespørgsel

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51026>