



tesa® Sleeve 51026

Produkt Information



PET cloth Sleeve® giver øget fleksibilitet for ledningsnettet i bilens motorrum

Produktbeskrivelse

tesa Sleeve® 51026 PV9 er en Sleeve® af PET-stof til ledningsnet med en opløsningsmiddelfri akrylklæber.

Den tåler høje temperaturer og krævende miljøforhold. Akrylklæberen er kompatibel med nye halogenfrie kabelkappematerialer (PE/PP) og giver øget holdbarhed ved høje temperaturer. tesa Sleeve® 51026 PV9 er specielt designet til nem og effektiv påføring i længderetningen. Sleeve®-produktets konstruktion sikrer minimal klæbemiddelkontakt med ledningerne for at give maksimal beskyttelse.

Skræddersyet længdespecifik perforering til hurtig og ren afrivning fås på forespørgsel.

Egenskaber

- Høj temperaturbestandighed
- Høj fleksibilitet
- Fremragende kabelkompatibilitet
- Modstandsdygtig over for ældning
- Modstandsdygtig over for miljøpåvirkninger
- Flammehæmmende
- Tågefri
- Halogenfri
- Rivebestandig
- Fleksibel og glat

Anvendelser

tesa Sleeve® 51026 PV9 er udviklet til bundtning af ledningsnetområder, der er underlagt strenge krav til temperaturbestandighed og ledningsnets fleksibilitet. Det primære anvendelsesområde er motorrummet med krævende temperaturer og miljøforhold. tesa Sleeve® 51026 PV9 er specielt designet til effektiv manuel påsætning i længderetningen.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-væv | • Total tykkelse | 220 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |



tesa® Sleeve 51026

Produkt Information

Egenskaber

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|--------|
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class C | • Maksimal temperaturbestandighed | 150 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class B | • Minimum temperaturbestandighed | -40 °C |
| • Lyddæmpning (LV312) | Class A | | |

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 5.5 N/cm

Yderligere information

Standardbredder: 68, 78, 100, 130, 155, 195 mm

Standardlængder: 50 m

- De fleste kombinationer af bredde og længde er mulige

Fås også med tilpasset perforering

- Standardperforeringslængde: 100-940 mm (i trin på 10 mm)
- Yderligere dimensioner er tilgængelige på forespørgsel

Anbefaling af sele diameter / tesa Sleeve® bredde

Ø 13 mm - 16 mm / 78 mm

Ø 16 mm - 23 mm / 100 mm

Ø 23 mm - 33 mm / 130 mm

Ø 33 mm - 41 mm / 155 mm

Ø 41 mm - 54 mm / 195 mm

- Standard kernediameter: 76 mm
- " = RAL 2007. Visse farveafvigelser kan forekomme under vedvarende stærk varme. En standard for farve er ikke specificeret

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51026>