



tesa® 4173 PV2

Produkt Information



Tape af blød PVC til ledningsnet i områder med høje temperaturer (105 °C)

Produktbeskrivelse

tesa 4173-PV2 er en tape af blødgjort PVC, der er optimal til bundtning af ledningsnet ved temperaturer op til 105 °C. Det stærke bæremateriale af film gør det muligt at anvende både åbne og overlappende indpakningsmetoder. Klæbestoffet, der består af vandbaseret akryl, understøtter lav udsivning af flygtige organiske stoffer.

Egenskaber

- uden cadmium og bly
- uden opløsningsmidler
- kompatibel med PVC-fri ledningsisolering
- fleksibel
- ozonbestandig
- slidbestandig
- alders- og vejrbestandig
- jævn afrulning

Anvendelser

Ledningsnet

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 126 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---|---------|-----------------------------------|---------|
| • Brudforlængelse | 250 % | • Dielectric breakdown voltage | 7000 V |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Lyddæmpning (LV312) | Class A |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class A | • Maksimal temperaturbestandighed | 105 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | • Minimum temperaturbestandighed | -25 °C |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4173 PV2

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04173>