



tesa® Ultra Power Under Water Transparent reparationstape

Produkt Information

BNR 56481, 56491

Produktbeskrivelse

tesa® Ultra Power Under Water Transparent selvklæbende tape giver et pålideligt hold og god beskyttelse under krævende forhold, f.eks. når den påvirkes af fugt og varme. Det gør den perfekt til udendørs reparationer, både på våde overflader og under vand.

Egenskaber

- Vandtæt hold: Denne selvklæbende tape har et godt hold på våde overflader og under vand
- Robust og holdbar: Den ekstratykke reparationstape har usædvanlig stærk klæbekraft
- Klimasikker robusthed: Høj UV- og temperaturbestandighed giver effektive reparationer, hver gang
- Modstandsdygtig og fleksibel: Den slidstærke reparationstape tilpasser sig diverse former og genstande
- Alsidig: Perfekt til lapning af huller, revner eller lækager, både indendørs og udendørs

*Diskret: Den transparente tape blander næsten usynligt ind i enhver overflade

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 730 µm |
| • Klæbertype | Gummi baseret | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|--|
| • Brudstyrke | 90 N/cm | • Ozone resistance | Ja |
| • Aldersbestandighed (UV) | Ja | • Rivefast | Ja |
| • Brugsområdet | Indendørs og udendørs | • Skrivbar | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Slidstyrkebestandighed | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Nej | • Temperaturbestandighed | Ja |
| • Hånddriverevne | Nej | • UV-modstandsdygtig | meget god |
| • Klæbekraft | Meget høj klæbeevne | • Vandtæt | Ja |
| • Modstandsdygtig overfor olie og fedt | Ja | • Velegnede overflader | De fleste plastmaterialer, Glas, Metal, Stål |



tesa® Ultra Power Under Water Transparent reparationstape

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>