



tesa® 4939

Produkt Information



Produktbeskrivelse

tesa® 4939 er en stærk og kraftig lærredstape med differentieret gummiklæber.

Fri side har god, umiddelbar klæbeevne og kan fjernes uden at efterlade klæberester i op til 14 dage på de mest almindelige overflader (skal testes i hvert enkelt tilfælde inden brug!).

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Lærred	• Total tykkelse	235 µm
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Farve	Hvid
• Linertype	Glassine	• Linerfarve	Brun

Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Kemikaliebestandig	god
• Brudstyrke	38 N/cm	• Statisk skridstyrke ved 40°C	god
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Statisk skridstyrke ved 70°C	middelgod
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Gribeevne	meget god	• Temperaturbestandighed, lang tid	40 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	2.5 N/cm	• Klæbeevne på PP (linerside, efter 14 dage)	5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	2 N/cm	• Klæbeevne på PP (linerside, umiddelbart)	6.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (linerside, efter 14 dage)	5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	7.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (linerside, umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	5.5 N/cm
• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (linerside, efter 14 dage)	8 N/cm
• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	2.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	9 N/cm



tesa® 4939

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04939>