



# tesa® 4333 Professional

## Produkt Information



Premium afdækningstape for præcise og flade farvekanter på sarte overflader

### Produktbeskrivelse

tesa Precision Mask® 4333 malertape/afdækningstape egner sig perfekt til malerarbejde på sarte overflader, f.eks. vægbeklædninger, tapeter og lakerede overflader. Som professionel afdækningstape er den ekstremt skånsom, men hæfter alligevel sikkert på underlaget. Dermed forebygger den, at malingen løber, uden at beskadige underlaget. Denne innovative, professionelle malertape består af et rivefast, ekstremt tyndt bæremateriale, som er belagt med et akrylbaseret klæbemiddel, og er meget nem at bruge. Den er udviklet specielt til anvendelser, som kræver maksimal præcision.

### Bæredygtige Aspekter

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive is made with Washi paper from well-managed, certified forests and other controlled sources

### Egenskaber

- Til afdækning af meget sarte og kritiske overflader (f.eks. vægbeklædninger, tapeter, lakerede overflader)
- Til glatte og let strukturerede overflader
- Indendørs brug
- Kan sidde i op til 14 dage uden at efterlade rester.

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |             |                  |       |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klæbertype    | Akryl       |                  |       |

### Egenskaber

- |                            |         |                                                        |           |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse          | 4.5 %   | • Hånddriverevne                                       | meget god |
| • Brudstyrke               | 41 N/cm | • Kan aftages uden at efterlade rester efter .... dage | 14 days   |
| • Fjernes uden klæberester | Ja      |                                                        |           |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja      | • Skarp farvekant                                      | meget god |

### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 0.6 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® 4333 Professional

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04333>