



tesa® 4662 Duct Tape

Produkt Information

Stærk duct tape til ru og støvede overflader

Produktbeskrivelse

tesa® 4662 Duct Tape er en stærk duct tape med høj klæbekraft, der er velegnet til et utal af gør-det-selv-anvendelser. Bærematerialet består af PE-belagt lærred kombineret med en klæber af naturgummi. Takket være den overlegne tesa®-kvalitet har denne tape fremragende vedhæftning på selv ru og støvede overflader. Tapen er vandtæt, uigennemtrængelig over for damp og temperaturbestandig, og den er samtidig let at håndtere og rive over i hånden.

Egenskaber

- Velegnet til mange anvendelser
- Indendørs og udendørs
- UV-bestandig
- Kan rives over i hånden
- Særdeles holdbar
- Fugtbestandig

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------|------------|------------------|--------|
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 230 µm |
|--------------|------------|------------------|--------|

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| • Brudforlængelse | 15 % | • Hånddriverevne | god |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Klæbekraft | Standard klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Rivefast | Ja |
| • Bestandighed mod vand | middelgod | • Skrivbar | Ja |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Slidstyrkebestandighed | middelgod |
| • Fugtbestandighed | god | • UV-resistance | 2 weeks |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04662>