



tesa® 4563

Produkt Information



Silikonebelagt lærredstape med enestående gribeevne/friktion

Produktbeskrivelse

tesa® 4563 består af specialbehandlet tekstil, der er belagt med silikonegummi. Denne overflade er meget modstandsdygtig over for "klæbende" stoffer, men giver en pålidelig, skridsikker effekt på glatte underlag. De skridsikre egenskaber optimeres af den glatte overflade.

Anvendelser

tesa® 4563 er specialdesignet til beklædning af valser. I mange tilfælde kan der påføres en ny beklædning uden at fjerne valsen fra maskinen

Anvendes bl.a. i følgende brancher:

- Grafisk industri
- Tekstilindustrien
- "Focus" etikettrykmaskiner
- Generelt i bearbejdnings- & konverteringsindustrier

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Væv (Silikonebelagt)	• Total tykkelse	380 µm
• Klæbertype	Naturgummi		

Yderligere information

Produktets holdbarhed er 12 måneder.

4563 PV2 - Den eneste forskel i forhold til PV0 er, at vedhæftningen til stål er på 3,2N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04563>