




tesa® 50577

Produkt Information



Helt sort aluminium

Produktbeskrivelse

tesa® 50577 er en stærk aluminiumstape baseret på en sort 50 µm aluminiumsfolie og et sort akrylklæber. tesa® 50577 bruges hovedsageligt i kunst- og underholdningsindustrien og i apparatindustrien samt til en lang række andre formål.

Egenskaber

- Perfekt mat overflade og et sort klæbemiddel
- Let at fjerne uden rester
- Modstandsdygtighed over for høje temperaturer
- Mekanisk modstandsdygtighed
- Fugtbestandig
- Damptæt
- Aldersbestandig

Anvendelser

- Limning af spoler til varmeapparater og klimaanlæg
- Forebyggelse af lysudslip fra gulvdåser
- Fastgørelse af formning af stalddøre
- Anvendelser ved høje temperaturer, hvor der er behov for aftagelighed bagefter
- Usynlige reparationer med en matsort overflade

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Linerfarve	Hvid
• Klæbertype	Akryl	• Linertykkelse	65 µm
• Linertype	Papir	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Total tykkelse	85 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	5 %	• Driftstemperatur op til	160 °C
• Brudstyrke	40 N/cm	• Frigivelsesstyrke for dækpapir	0.2 N/cm
• Bagsidens udseende (visuelt)	matt	• Hånddriverevne	meget god
• Driftstemperatur fra	-40 °C		



tesa® 50577

Produkt Information

Klæbekraft

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Klæbeevne på Stål | 5 N/cm |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50577>