



tesa® 64432

Produkt Information



Premium Flatback Paper Splicing Tape

Produktbeskrivelse

tesa® 64432 er en enkeltidet flatback papirtape med en meget stærk klæber af naturgummi. På grund af det hårde bæremateriale og den stærke klæber er den velegnet til forskellige anvendelser som f.eks. splejsning, sandblæsning med lavt til middelhøjt kornindhold og meget mere. Den fremragende synlige blå farve på tesa® 64432 gør det nemt at identificere splejsninger.

Bæredygtige Aspekter

49 % biobaseret kindhold i det samlede produkt ekskl. liner (vægt)



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Temperaturbestandigheden gør den velegnet til at fungere selv under højere temperaturer.
- Høj vedhæftning på karton og lignende underlag
- Høj forskydnings- og temperaturbestandighed for pålidelige splejsninger og PE-belægning
- Blå farve for nem og pålidelig detektering af splejsninger
- Lav afviklingskraft for nem påføring

Anvendelser

- tesa® 64432 anbefales til splejsning af forskellige slags materialer
- Den flade papirtape kan bruges som stencilmateriale til sandblæsning med lavt og mellemstort korn.
- tesa® 64432 er velegnet som splintbeskyttelsestape til indendørs spejle

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Total tykkelse | 300 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 7 % | • Håndriverevne | god |
| • Brudstyrke | 106 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 100 °C |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64432>



tesa[®] 64432

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 7 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64432>