



# tesa® Professional 4844

## Produkt Information

Premium riflet bygge- og beskyttelsestape til glatte flader

### Produktbeskrivelse

tesa® 4844 er udviklet specielt til beskyttelse af glatte overflader mod snavs og beskadigelse under maler- og betonarbejde af enhver art. Den består af et stabilt, riflet foliemateriale, som er belagt med et UV-bestandigt naturgummibaseret klæbemiddel. Takket være de tværgående riller er tapen let at rive over, og afrivningskanterne bliver pæne og lige med helt vinkelrette hjørner. Dermed kan byggetapen anbringes hurtigt og præcist i alle hjørner og rette vinkler. Denne byggetape består af en robust bærefolie belagt med et lys- og aldersbestandigt klæbemiddel af naturgummi.

### Anvendelser

- Udendørs brug
- Beskyttelse af glatte overflader under beton- og malerarbejde
- Kan anvendes fra 5 °C
- Brug i op til 2 uger

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- Total tykkelse 140 µm

### Egenskaber

- Brudstyrke 22 N/cm

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitligsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04844>