



tesa® EasySplice 51457 LabelLine Heat



Produkt Information

Dobbeltklæbende splejsetape

Produktbeskrivelse

tesa® 51457 EasySplice® LabelLine Heat er en dobbeltklæbende splejsetape til automatisk rulleskift, der består af et bæremateriale af papir og et klæbestof af modificeret akryl

tesa® 51457 EasySplice® LabelLine Heat har særligt følgende egenskaber:

- Meget høj skridstyrke på papirunderlag
- Særdeles god gribeevne
- Meget høje klæbeværdier på bestrøget og ikke-bestrøget papir
- Giver en tynd splejsning
- Bærematerialet er trykbart og can coats

Har følgende funktioner:

- Delt dækpapir til sikker fiksering af top-arket
- Klæbeformulering med meget høj skridstyrke, der giver fremragende kontakt mellem den udløbende bane og den nye rulle
- En splitstrip med bæremateriale af papir, sikrer smidig åbning af den nye rulle, så trykprocessen ikke forstyrres

Farve: Blå

Anvendelser

tesa® 51457 EasySplice® LabelLine Heat er særligt velegnet til:

- Flyvende splejsning af papirformaterier i etiketindustrien ved splejsehastigheder < 600 m/min..

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir	• Total tykkelse	100 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	Blå
• Linertype	Bi-silikoniseret papir		

Egenskaber

• Brudforlængelse	6 %	• Brudstyrke	30 N/cm
-------------------	-----	--------------	---------



tesa® EasySplice 51457 LabelLine Heat

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51457>