



tesa® Professional 4319

Produkt Information

Fleksibel afdækningstape specielt til kurver

Produktbeskrivelse

Med denne fleksible malertape/afdækningstape fra tesa® klarer du hver en kurve. Crepestrukturen gør, at den fleksible malertape tilpasser sig perfekt i alle kurver. Takket være det tykke klæbelag hæfter denne fleksible malertape sikkert selv på ru overflader, så du også her kan forhindre, at malingen løber. Denne malertape fra tesa® gør det muligt at opnå perfekte maleresultater, selv under vanskelige forhold. Hvis du kombinerer denne fremragende overfladebeskyttelsestape med en solid håndværkermæssig udførelse, vil du opnå optimale arbejdsresultater. Samtidig sparer den fleksible afdækningstape dig for tidskrævende udbedringsarbejde.

Egenskaber

- Særlig velegnet til afdækning af kurver
- Hurtig og pålidelig afdækning, selv på ru overflader
- Indendørs afdækning
- Kan anvendes i op til 7 dage

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Stærkt kreppet) | • Total tykkelse | 375 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 58 % | • Hand tearability | meget god |
| • Brudstyrke | 28 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4319

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04319>