

tesa® Professional 4319

Produkt Information

Fleksibel afdækningstape til malerarbejde – især til kurver

Produktbeskrivelse

Med tesa® fleksibel afdækningstape klarer du enhver kurve. Kvaliteten af crepen gør, at denne fleksible afdækningstape kan tilpasses perfekt til enhver krumning. Takket være den tykke klæbepolstring holder denne fleksible afdækningstape pålideligt selv på ru overflader og undgår dermed grimme malingsafskalninger. Kurvespecialisten fra tesa® gør perfekt malerarbejde muligt selv under vanskelige forhold. Med kombinationen af afdækningstape i høj kvalitet til overfladebeskyttelse og solid forarbejdning opnår du optimale arbejdsresultater. Den fleksible afdækningstape sparer dig for tidskrævende korrektioner.

Egenskaber

- Maskering under lak- og malerarbejde
- Til reparation af undervogn og ekstreme kurver
- Hurtig og pålidelig afdækning, selv på ru overflader
- Forsegling og bundtning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Stærkt kreppet) | • Total tykkelse | 375 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 58 % | • Håndriverevne | meget god |
| • Brudstyrke | 28 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 4319

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4319C>