

tesa® Professional 67001

Produkt Information

sPVC pudsetape præget

Produktbeskrivelse

sPVC-bagmaterialet sikrer robustheden i tesa® sPVC Plastering Tape Embossed, hvilket gør den til en alsidig følgesvend på enhver byggeplads. Tapen er velegnet som afdæknings- eller pudsetape og giver beskyttelse af rammer eller facader. Den klæber sikkert selv på let ru overflader. Tapen kan rives af i hånden, og den prægede bagside giver hver gang en lige kant. Det gør pudsetapen pålidelig i brug.

Ud over disse opgaver betyder styrken i naturgummiklæberen kombineret med det solide bagmateriale også, at du kan bruge den til sikkert at bundte andre materialer sammen. På samme måde kan pudsetapen også anvendes til at fastholde genstande på plads – hvilket altid er en hjælp under arbejdet.

Tapen fås i orange eller gul og er et nyttigt supplement til enhver værktøjskasse.

Egenskaber

- Pålidelig afdækningstape velegnet til pudsearbejde
- Fungerer også godt til bundtning og fastgørelse af genstande
- Ved afrivning i hånden sikrer den prægede bagside en lige kant
- Anvendelsesområde fra +5 til +60 °C, tåler let kulde og ekstrem varme
- Langvarig beskyttelse mod UV-stråling – kan fjernes uden rester i op til 6 uger
- Bevarer også vedhæftningen på let ru overflader
- Valg mellem orange og gul farve på bagmaterialet
- Tapens opbygning: bagmateriale = sPVC, klæbemiddel = naturgummi
- Tilgængelige størrelser: 33 m: 30 mm, 33 m: 50 mm

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klæbertype | Gummi baseret | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 130 % | • Fugtbestandighed | god |
| • Brudstyrke | 22 N/cm | • Hånddriverevne | meget god |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 67001

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=67001PRO>