

tesa® PRO 66965

Mounting Transparent

Produkt Information

Holdbar, krystalklar og ekstra tynd klæbende monterings tape, dobbeltsidet - Ideel til de fleste indendørs og udendørs anvendelser

Produktbeskrivelse

Fastgør flade genstande både indendørs og udendørs: Brug på overflader som glas, fliser, behandlet træ og mange typer plast. Den krystalklare og ekstra tynde tape kan modstå temperaturer op til 100°C. Den er modstandsdygtig over for skader forårsaget af fugt, (visse) kemikalier, blødgørere og UV-lys. En enkelt strimmel på 10 cm kan holde op til 2 kg. Det er den perfekte løsning til montering af genstande på transparente og solide overflader. Påfør i lodrette strimler og langs hele genstandens eller overfladens længde. Tryk monterings tapeen godt fast i mindst fem sekunder.

Egenskaber

- Stærk og holdbar: temperaturbestandig op til 100°C på lang sigt, modstandsdygtig over for skader forårsaget af fugt, (visse) kemikalier, blødgørere og UV-lys
- Virker næsten usynlig: den transparente tape klæber på glatte overflader som glas, fliser, træ og forskellige typer plast
- Ideel til indendørs og udendørs brug: Stærk dobbeltsidet klæbetape til sikker fastgørelse af flade genstande såsom skilte, termometre og mere
- Nem at bruge: Monterings tapeen kan klippes i individuelle små eller store stykker til en klæbestrimmel i den optimerede størrelse

Anvendelser

Nem at påføre:

- For at monterings tapeen kan udvikle sin fulde holdekraft, skal genstanden og overfladen være fri for støv, snavs og fedt
- Fastgør først på den mere ru overflade
- Påfør i lodrette strimler og langs hele genstandens eller overfladens længde.
- Tryk godt fast i mindst fem sekunder
- Ved fjernelse trækkes monterings tapeen forsigtigt parallelt med væggen. Da monterings tapeene er beregnet til permanent brug, kan der blive materialerester tilbage på genstanden. Prøv at fjerne dem med tesa klæbemiddelfjerner.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 205 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| • Brudstyrke | 20 N/cm | • Fugtbestandighed | meget god |
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Kemikaliebestandig | god |

tesa® PRO 66965

Mounting Transparent

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=66965CTP>