



# tesa® 63600

## ALU-metalliseret PP-tape

### Produkt Information

#### Produktbeskrivelse

Den aluminiumsmetalliserede selvklæbende tape fra tesa® er den ideelle løsning til varmeisolering indendørs. Forseglingstapen gør det mere enkelt at isolere klimaanlæg og sanitetssystemer, lægge gulvisoleringsplader eller arbejde med rørisolering. Metallapen kan også bruges i kombination med forskellige isoleringsmaterialer såsom skum, glas, stenuld eller filt. Forseglingstapen er robust og kan modstå ekstreme temperaturer. Den er vandfast, korrosionsbestandig og yderst rivefast.

#### Egenskaber

- Alsidig: Ideel til klimaanlæg, sanitetsteknologi, isoleringsplader og rørisolering.
- Et godt supplement: Kan bruges sammen med forskellige isoleringsmaterialer såsom skum, glas, stenuld og filt.
- Robust: Forseglingstapen kan modstå ekstreme temperaturer og er både rivefast og vandafvisende.
- Nem håndtering: Rullens lille diameter gør det nemmere at arbejde på trange steder.
- Ekstreme forhold: Temperaturbestandig ved 0 til 60 °C, og i kortere perioder endda ved -40 til 90 °C.
- Mere miljøvenlig: Med klæber uden opløsningsmidler og plastfri emballage fremstillet af FSC®-certificeret papir (FSC® C148769).
- Leveringsomfang: 1 rulle aluminiumsmetalliseret PP-folietape fra tesa®, 30 m x 50 mm.

#### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |         |                  |       |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 45 µm |
| • Klæbertype    | Akryl   |                  |       |

#### Egenskaber

- |                            |         |                          |               |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| • Brudforlængelse          | 150 %   | • Hånddriverevne         | Nej           |
| • Brudstyrke               | 30 N/cm | • Klæbekraft             | Høj klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV)  | god     | • Rivefast               | Ja            |
| • Bestandighed mod vand    | god     | • Slidstyrkebestandighed | middelgod     |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja      | • Temperaturbestandighed | god           |
| • Fugtbestandighed         | god     |                          |               |



# tesa® 63600

## ALU-metalliseret PP-tape

Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=63600>