

tesa® 63600

ALU-metalliseret PP-tape

Produkt Information

Produktbeskrivelse

tesa® aluminium metalliseret klæbebånd er den ideelle løsning til indendørs varmeisolering. Tætningstapen gør isoleringsarbejde på aircondition- og sanitetsanlæg samt lægning af gulvisoleringsplader eller arbejde på rørisolering enklere. Metaltapen kan også bruges i kombination med forskellige isoleringsmaterialer som skum, glas, stenuld eller filt. Tætningstapen er robust og kan modstå ekstreme temperaturer. Den er vandtæt, korrosionsbestandig og meget rivestærk.

Egenskaber

- Alsidig: Ideel til aircondition, sanitetsteknik, isoleringsplader og rørisolering
- Komplementær: Kan bruges sammen med forskellige isoleringsmaterialer som skum, glas, stenuld og filt
- Robust: Tætningstapen kan modstå ekstreme temperaturer og er både rive- og vandbestandig
- Nem håndtering: Rullens lille diameter gør det lettere at arbejde med reparationstapen på trange steder
- Ekstreme forhold: Temperaturbestandig fra 0 til 60 °C, i kortere perioder endda -40 til 90 °C
- Med opløsningsmiddelfri klæber og plastfri emballage fremstillet af FSC®-certificeret papir (FSC® C148769)
- Leveringsomfang: 1 x rulle tesa® aluminium metalliseret PP-folietape, 30 m x 50 mm

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 45 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| • Brudforlængelse | 150 % | • Hånddriverevne | Nej |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Klæbekraft | Høj klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Rivefast | Ja |
| • Bestandighed mod vand | god | • Slidstyrkebestandighed | middelgod |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Temperaturbestandighed | god |
| • Fugtbestandighed | god | | |

tesa® 63600

ALU-metalliseret PP-tape

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=63600PRO>