



tesa® 62455

Produkt Information



1000 µm dobbeltklæbende PE-skumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 62455 er en dobbeltklæbende PE-skumtape, der er velegnet til mange forskellige monteringsopgaver. Fremstillet af formbart PE-skum med medium tæthed og akrylklæber.

Egenskaber

- Akrylklæber til øjeblikkelig vedhæftning på mange forskellige materialer
- Sammenføjningstemperatur ned til -10 °C
- Fuldt egnet til udendørs brug: UV-, vand- og aldersbestandig
- Meget god absorbering af kuldechok

Anvendelser

Eksempler på mulige monteringsløsninger omfatter, men er ikke begrænset til:

- Prismærkningsstrips til supermarkeder
- Aluminiumspyntelister på elektronik
- Vinduespaneler

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | • Farve | Hvid |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|--------|------------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 260 % | • Temperaturbestandighed, kort tid | 80 °C |
| • Brudstyrke | 8 N/cm | • Temperaturbestandighed, lang tid | 80 °C |

Klæbekraft

- | | | | |
|--|--------|------------------------------------|--------|
| • Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart) | 6 N/cm | • Klæbeevne på PVC (Umiddelbart) | 6 N/cm |
| • Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage) | 6 N/cm | • Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage) | 6 N/cm |



tesa® 62455

Produkt Information

Yderligere information

PV14 = hvidt dækpapir // PV39 = lyseblåt folie-dækpapir

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62455>