



tesa® 73900

Produkt Information

Overfladebeskyttende tape

Produktbeskrivelse

Enkeltsidet skumtape

Egenskaber

Skummets egenskaber:

- Langtidsholdbare, konstante gendannelsesegenskaber

Klæbeegenskaber:

- Medium klæbende overfladeegenskaber
- Tilstrækkelig binding
- Nem afmontering

Anvendelser

tesa® 73900 er designet til overfladebeskyttelse på forskellige materialer som stål, aluminium, PU eller PET.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med
filmlaminering | • Total tykkelse | 500 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Farve | Rød |
| • Linertype | PP | | |

Klæbekraft

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål
(Umiddelbart) | 3.5 N/cm |
|--------------------------------------|----------|



tesa® 73900

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=73900>