



tesa® 4610

Produkt Information

tesa® 4610 Duct tape

Produktbeskrivelse

tesa® 4610 er en duct tape i økonomikvalitet med et PE-bæremateriale forstærket med en 18 mesh PET-lærred og en klæber af syntetisk gummi. Tapen hæfter godt på en række forskellige overflader.

tesa® 4610 har en række egenskaber, der gør den brugbar til en lang række anvendelser.

Egenskaber:

- høj initial klæbekraft
- let at rive over i hånden
- god vedhæftning på flere forskellige materialer
- nem udrulning

Anvendelser

- Tætning af kanaler

* Fastgørelse af beskyttelsesfilm

* Forsegling af affaldssække

* Fastgørelse, lukning, pakning og meget mere,

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Tapetykkelse | _NULL µm |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---|------------------------------|
| • Brudforlængelse | 20 % | • Kan skrives på | Nej |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Lige afrivningskanter | god |
| • Aldersbestandighed (UV) | middelgod | • Slidstyrkebestandighed | ringe |
| • Bestandighed mod vand | middelgod | • Temperaturbestandighed (kan fjernes fra aluminium efter 30 min eksponering) | 95 °C |
| • Fugtbestandighed | god | | |
| • Hånddriverevne | meget god | • Vævstæthed | 18 threads/inch ² |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04610>



tesa[®] 4610

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 4.5 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04610>