



tesa® 50320

Produkt Information

AFSLUTTET! Enkeltsidet transparent PU-film til bilindustrien

Produktbeskrivelse

AFSLUTTET!

tesa® 50320 er en transparent enkeltsidet tape, der består af en meget formbar PU-bæremateriale og en ældningsbestandig akrylklæber, dækket af en liner af pergamynpapir.

tesa® 50320's egenskaber og fordele:

- Nem håndtering på grund af den høje formbarhed
- Meget god wet out, der fungerer selv på vanskelige overflader
- Perfekt pasform til forseglingsfunktionen
- Meget høje forskydnings- og anti-repulsionsegenskaber
- Udligner forskellige krav til termisk forlængelse
- Høj kortvarig temperaturbestandighed

Anvendelser

- Forsegling af slushskin-sømme til cockpits, konsoller og dørpaneler

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PU-film | • Total tykkelse | 75 µm |
| • Klæbertype | Vandbaseret akryl | | |

Egenskaber

- | | |
|--------------|-----------|
| • Brudstyrke | 12.5 N/cm |
|--------------|-----------|

Yderligere information

UDGÅET!!!

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50320>



tesa® 50320

Produkt Information

Yderligere information

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt! Det nye alternativ er tesa®50340.

tesa 50320® er specielt designet til at forsegle sømhullerne i slushskins til biler under skumindsprøjtningssprocessen til f.eks. polstrede instrumentbrætoverflader.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50320>