



tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Produkt Information

Integreret splicing tape



Produktbeskrivelse

Komponenter

- polyesterbæremateriale
- papirbaseret spaltningsmekanisme
- modificeret klæbemiddel af syntetisk gummi

Egenskaber

- Spalteforing til sikker fiksering af det øverste lag
- Robust polyesterbæremateriale til sikker splejsning selv ved høj banespænding
- Dobbeltsidet sort bæremateriale til optisk registrering af splejsningen på rullestativet eller i efterfølgende processer
- Høje klæbeegenskaber og god vedhæftning på upolære overflader til fremragende kontakt mellem udløbende bane og ny rulle
- En spaltestrimmel med skræddersyede åbningsegenskaber til en jævn åbning af den nye rulle uden at bringe konverteringsprocessen i fare

Anvendelser

Tapen er særligt velegnet til flying splice ved høj hastighed i alle former for filmkonverteringsprocesser som flexo- og dybtryk samt lamineringsprocesser.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PETP | • Total tykkelse | 105 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Farve | Sort |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 60 % | • Lagringstid (emballeret) < 25°C | 18 months |
| • Brudstyrke | 70 N/cm | | |



tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51918>