



tesa® Softprint 52818

Secure

Produkt Information

Plademontagetape til fotopolymerplader i flexografisk tryk

Produktbeskrivelse

Dobbeltbelagt skumtape

Egenskaber

- Egenskaber for skum: Lav tykkelsestolerance. Langvarige, konstante gendannelsesegenskaber.
- Klæbeegenskaber: Overfladeegenskaber med lav klæbeevne. Stærk vedhæftning på begge sider. Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
- Yderligere egenskaber: Struktureret PP-foring. Logofarven angiver skummets hårdhed.

Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,45") og 1,70 mm (0,067") tykkelse, PET-bæremateriale, flexografiske trykplader på stål / alu / PU og glassine cylindre og sleeves.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE skum med filmlaminering	• Linertype	PP
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Total tykkelse	430 µm

Egenskaber

• Color of logo	Gul	• Kategori for tykkelse	380
• Hårdhed	ekstra blød		

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52818>