



tesa® 4646

Produkt Information



Reparationstape til drivhuse

Produktbeskrivelse

Den enkelsidede tape er designet med en transparent, UV-stabiliseret polyethylenfilm og belagt med et transparent trykfølsomt klæbemiddel baseret på en akrylpolymer.

<span style="color: rgb(26, 32, 40);

Egenskaber

- Effektiv påføring med en høj indledende binding på drivhusfilm
- Holdbar og beskyttende
- Fremragende vej- og UV-bestandighed i mindst 12 måneder

Anvendelser

- Reparation af beskadigede drivhusfolier
- Næsten usynlig, gennemsigtig tape til permanent brug
- Designet til udendørs brug

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 180 µm |
| • Klæbertype | Akryl | • Tapetykkelse | 180 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 1000 % | • Fugtbestandighed | meget god |
| • Brudstyrke | 45 N/cm | • Gribeevne | god |
| • Bestandighed mod vand | meget god | • Slidstyrkebestandighed | god |
| • Driftstemperatur op til | 60 °C | • UV-resistance | 52 weeks |

Klæbekraft

- | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på PE (Umiddelbart) | 2.1 N/cm | • Klæbeevne på Stål | 4.4 N/cm |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------|



tesa® 4646

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04646>