



tesa® Softprint 72328

Produkt Information



Monteringstape til skumplade: CLASSIC produktdesign

Produktbeskrivelse

Dobbeltsidet skumtape

Egenskaber for skum

- Lav tolerance for tykkelse
- Langvarig, konstant gendannelsesegenskaber

Klæbeegenskaber

- Overfladeegenskaber med medium klæbeevne
- Tilstrækkelig pladebinding
- Nem afmontering af plade
- Fremragende tapebinding mod muffesiden

Yderligere egenskaber

- Struktureret PP-liner for at forhindre dannelse af luftlommer, når pladen monteres

Egenskaber

Dobbeltsidet skumtape

Egenskaber for skum

- Lav tolerance for tykkelse
- Langvarig, konstant gendannelsesegenskaber

Klæbeegenskaber

- Overfladeegenskaber med medium klæbeevne
- Tilstrækkelig pladebinding
- Nem afmontering af plade
- Fremragende tapebinding mod muffesiden

Yderligere egenskaber

- Struktureret PP-liner for at forhindre dannelse af luftlommer, når pladen monteres

Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,045") og 1,70 mm (0,067") flexografiske trykplader på stål /alu /PU og glassine-cylindre



tesa® Softprint 72328

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE skum med filmlaminering	• Linertype	PP
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Total tykkelse	550 µm

Egenskaber

• Color of logo	Grøn	• Kategori for tykkelse	500
• Hårdhed	Hård		

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.