



# tesa® Softprint 72129

## Produkt Information



Monteringstape til skumplade: CLASSIC produktdesign

## Produktbeskrivelse

Dobbeltsidet skumtape

## Egenskaber

- Skumegenskaber: Lav tykkelsestolerance. Langvarig, konstant gendannelsesegenskaber.
- Klæbeegenskaber: Medium klæbende overfladeegenskaber. Tilstrækkelig pladebinding. Nem afmontering af plade. Tilstrækkelig tapebinding mod muffesiden.
- Ekstra egenskaber: Struktureret PP-foring for at forhindre dannelse af luftlommer, når pladen monteres.

## Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,045") og 1,70 mm (0,067") flexografiske trykplader på stål /alu /PU og glassine-cylindre

## gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |                               |                  |        |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med<br>filmlaminering | • Linertype      | PP     |
| • Klæbertype    | Modifieret akryl              | • Total tykkelse | 550 µm |

## Egenskaber

- |                 |             |                         |     |
|-----------------|-------------|-------------------------|-----|
| • Color of logo | grå         | • Kategori for tykkelse | 500 |
| • Hårdhed       | ekstra hård |                         |     |

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=72129>