



tesa® Softprint 73128

Produkt Information



Monteringstape til skumplader: FLEX produktdesign

Produktbeskrivelse

Dobbeltsidet skumtape

Egenskaber

- Skumegenskaber: Lav tykkelsestolerance. Langvarig, konstant gendannelsesegenskaber.
- Klæbeegenskaber: Medium klæbende overfladeegenskaber. Tilstrækkelig pladebinding. Nem afmontering af plade. Tilstrækkelig tapebinding mod muffesiden.
- Supplerende egenskaber: Struktureret PP-foring for at forhindre dannelse af luftlommer, når pladen monteres. Fleksibel PE-forstærkningsfilm til at kompensere for udvidelsen af tyndvæggede muffe.

Anvendelser

Montering af 1,14 mm (0,045") og 1,70 mm (0,067") flexografiske trykplader på stål /alu /PU og glassine-cylindre

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE skum med
filmlaminering | • Linertype | PP |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Total tykkelse | 550 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-----------------|------|-------------------------|-----|
| • Color of logo | Grøn | • Kategori for tykkelse | 500 |
| • Hårdhed | Hård | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=73128>