



tesa® 53398

Produkt Information



Monofilamenttape med høj styrke til ren fjernelse

Produktbeskrivelse

tesa® 53398 er en glasfiberforstærket monofilamenttape med høj styrke og polyesterbæremateriale.

Egenskaber

- tesa® 53398 har et klæbesystem med høj klæbeevne og høj forskydningsresistens
- tesa® 53398 har fremragende ældningsegenskaber og sikrer ren fjernelse fra mange substrater

Anvendelser

- Sikring af metalspoler til end-tabbing
- Splejsning af metalspoler til forarbejdning
- Bundtning og forstærkning af tungt gods, f.eks. metalrør

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Glasfiber / PET-film | • Total tykkelse | 195 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaber

- | | |
|--------------|----------|
| • Brudstyrke | 800 N/cm |
|--------------|----------|

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=53398>