



tesa® Softprint 52016

Produkt Information



Plademontagetape til fotopolymerplader i flexotryk.

Produktbeskrivelse

tesa®Softprint 52016 STM er en dobbeltbelagt skumtape, der er specielt designet til montering af fotopolymerplader med en tykkelse på 1,14 mm (0,045") eller 1,70 mm (0,067") i flexografisk etikettryk. Det mellemstore skum gør dette til det ideelle kompromis ved trykning af faste stoffer, linjearbejde og skærm med kun én skumhårdhed.

Egenskaber

- Meget komprimerbart skum med overlegen gendannelsesadfærd for fremragende printkvalitet
- Langvarig gendannelsesegenskab til længerevarende printkørsler ved høj hastighed
- Lave tykkelsestolerancer for hurtig printforberedelse og reduceret spild
- Høj binding på den åbne side til stålcyllinder eller sleeve for at undgå pladebevægelse
- Høj binding til pladen for at undgå kantløft eller pladebevægelse
- Ikke stigende klæbeevne for nem omplacering og især for nem afmontering af plade og tape
- Meget sammenhængende klæbestruktur til afmontering uden klæberester
- Den strukturerede PP-liner forhindrer dannelse af luftlommer ved montering af plade
- Lilla farvemarkering angiver det hårde skum

Anvendelser

tesa®Softprint 52016 STM er en 380 µm (15 mil) kategori dobbeltbelagt skumtape, der er specielt designet til montering af fotopolymerplader med en tykkelse på 1,14 mm (0,045") eller 1,70 mm (0,067") i flexografisk etiketudskrivning.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE skum med filmlaminering	• Linertype	PP
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Total tykkelse	430 µm

Egenskaber

• Color of logo	Lilla	• Kategori for tykkelse	380
• Hårdhed	Middel		



tesa® Softprint 52016

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52016>