



tesa® EasySplice 51788 Black Plus



Produkt Information

Multifunktionelt splejsetape med integreret optisk detektionsfunktion

Produktbeskrivelse

tesa® 51788 EasySplice Black Plus er et dobbeltsidet integreret flying splice, der består af et papir med fladt bæremateriale og et akrylklæbemiddel. Alle papirbaserede materialer er fremstillet af papir fra velforvaltede certificerede skove og andre kontrollerede kilder.

Farve: Sort

Egenskaber

- Meget høje klæbeegenskaber
- Meget høj forskydningsmodstand
- Ekstremt god varmebestandighed
- Bedste vedhæftning på bestrøget og ubestrøget papir
- Glat og nem påføring på grund af en fleksibel bæremateriale
- Lav splejsetykkelse
- Pålidelig registrering af splejsens position
- Spalteforing til sikker fastgørelse af toparket er inkluderet
- Klæbeformulering med meget høje klæbeegenskaber for fremragende kontakt mellem udløbende bane og ny rulle
- En splejsestrimmel med papirbæremateriale til problemfri åbning af den nye papirrulle uden at forstyrre trykprocessen
- Sort bæremateriale til pålidelig optisk registrering af splejsningen
- Genbrugsvenlig premium splejsetape i henhold til INGEDE 12-metoden

Anvendelser

tesa® 51788 EasySplice Black Plus er særligt velegnet til:

- Flyvende splejsninger i banetrykindustrien

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|--------------|---------|------|
| • Bæremateriale | Papir (Glat) | • Farve | Sort |
| • Total tykkelse | 110 µm | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 7 % | • Lagringstid (emballeret) < 25°C | 18 months |
| • Brudstyrke | 29 N/cm | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51788>



tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51788>