



tesa® 50118

Produkt Information



540 µm modificeret akrylklæber med PET-fleece-bæremateriale til montering i bilinteriør

Produktbeskrivelse

tesa® 50118 PV2 er en 540 µm PET-fleecetape med en modificeret akrylklæber. Denne tape er designet til en lang række anvendelser i bilers interiør, f.eks. sikker montering af kabler og forebyggelse af BSR (buzz, squeak and rattle prevention). På grund af dens lave VOC-egenskaber er den specielt designet til at opfylde kravene til bilinteriør. tesa® 50118 PV2 fås i sort og hvid og som en udstanset løsning og er velegnet til automatiske dispensere.

Egenskaber

- Fremragende dæmpningsegenskaber
- Lav VOC (i henhold til GB 27630) - ingen kritiske stoffer kan påvises
- Meget høj aftræksstyrke på uregelmæssige, ru og upolære overflader
- Meget høj forskydningsstyrke
- Rivfast
- Velegnet til automatiske tapedispensere
- Denne tape er kendetegnet ved en høj vedhæftningsstyrke på kritiske overflader som upolære og ru substrater.

Anvendelser

tesa® 50118 PV2 er velegnet til montering af tykke kabler og ledningsnet på forskellige komponenter inde i en bil. Den sikrer hurtig og sikker fastgørelse af flade og runde kabler med fremragende dæmpningsegenskaber (BSR-forebyggelse).

Eksempler på anvendelser er:

- Montering af tykke og tunge kabler på loftsbeklædning
- BSR-forebyggelse i indvendige døre, instrumentbrætter, displayrammer, sikkerhedssele-spændere og andre ting

For at sikre den højest mulige ydelse er det vores mål at forstå din anvendelse fuldt ud (herunder de involverede underlag) for at kunne give den rigtige produktanbefaling.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	70 µm
• Farve	Sort / hvid	• Tapetykkelse	540 µm
• Linerfarve	Hvid	• Vægt (Liner)	80 g/m ²



tesa® 50118

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	70 %	• Lave VOC (flygtige organiske forbindelser)	meget god
• Brudstyrke	31 N/cm	• Lyddæmpning (LV312)	Class C
• Egned til ru overflader	meget god	• Statisk skridstyrke	meget god
• Gribeevne	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	160 °C

Yderligere information

- Kiss-cut-løsninger og udstansninger fås på forespørgsel under produktnummer 54118 PV2.
- Ifølge VDA278-analysen indeholder vores CM-tape ingen enkeltstoffer, der er begrænset af de udarbejdede GB-regler (Kina) samt retningslinjerne for indendørs koncentrationer fra ministeriet for sundhed, arbejde og velfærd (Japan).

tesas automatiserings- og applikationsafdeling leverer skræddersyet udstyr og selvdesignede applikationsværktøjer til at øge produktiviteten.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50118>